

PG 8063 [OK Safety]  
Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat  
zonder rek voor brandweer.



- Max. reinigingscapaciteit: 12 ademluchttoestel resp. 2 rekken/charge
- Veilige behandeling van ademluchttoestellen en stofmaskers
- Eenvoudige bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Veilige behandeling met spec. programma's voor spoelgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

EAN: 4002516080466 / Materiaalnummer: 11045710 /  
Oud Materiaalnummer: 61806340EU1

| Model en uitvoering                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Model                                               | Vrijstaande vaatwasser, voorlader |
| Serie                                               | Professionele veiligheid          |
| Model                                               | Safety                            |
| Reinigingssysteem                                   | Voorlader met verswatersysteem    |
| Aantal niveaus                                      | 2                                 |
| Front                                               | Roestvrij staal                   |
| Deksel                                              | Roestvrij staal                   |
| Zijwanden                                           | Roestvrij staal                   |
| Toepassing                                          |                                   |
| Geschikt voor brandweer en hulpdiensten             | •                                 |
| Capaciteitsgegevens                                 |                                   |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min.                      | 390                               |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C                   | 60                                |
| Reinigingscapaciteit ademluchttoestellen per charge | 12                                |
| Reinigingscapaciteit volgelaatsmaskers per charge   | 6                                 |
| Reinigingscapaciteit rekken per charge              | 2                                 |
| Levensduur in reinigingscycli                       | 15000                             |
| Besturing                                           |                                   |
| Soort besturing                                     | TouchControl                      |
| Programmakeuze                                      | Touch on Metal                    |
| Maximale voorprogrammering in uren                  | 24                                |
| Resttijdindicatie                                   | •                                 |
| Weergave programmaverloop                           | •                                 |
| Instelbare displaytalen                             | •                                 |
| Taalneutrale bediening                              | •                                 |
| Stand. elektrische aansluiting                      |                                   |
| Elektrische aansluiting                             | 3N AC 400V 50HZ                   |
| Vermogen in kW                                      | 8,50                              |
| Totale aansluitwaarde in kW                         | 8,90                              |
| Zekering in A                                       | 16                                |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter             | 1,70                              |
| Mogelijke spanningsvariant 1                        |                                   |
| Elektrische aansluiting                             | AC 230V 50HZ                      |
| Vermogen in kW                                      | 2,50                              |
| Totale aansluitwaarde in kW                         | 2,90                              |
| Zekering in A                                       | 16                                |
| Watersaansluiting/-afvoer                           |                                   |
| Koud of warm water [aantal]                         | 1                                 |
| Demi-water [aantal]                                 | 1                                 |
| Vereiste waterdruk in bar                           | 0,40-10,00                        |
| Afvoerpomp [DN]                                     | 22                                |
| Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm          | 100                               |
| Ingebouwde waterontharder                           | •                                 |
| Maximale waterhardheid in mmol/l                    | 10,70                             |
| Waterbeveiligingssysteem                            | Waterproof-systeem                |
| Waterverbruik per spoelgang in l                    | 18,00                             |

PG 8063 [OK Safety]  
Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat  
zonder rek voor brandweer.



EAN: 4002516080466 / Materiaalnummer: 11045710 /  
Oud Materiaalnummer: 61806340EU1

| Afmetingen en gewicht                           |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Buitenmaat, hoogte in mm                        | 820                |
| Buitenmaat met deksel, hoogte in mm             | 835                |
| Buitenmaat, breedte in mm                       | 600                |
| Buitenmaat, diepte in mm                        | 600                |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                   | 940                |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                  | 675                |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                   | 745                |
| Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm             | 559                |
| Bruikbare spoelruimte, breedte in mm            | 530                |
| Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm    | 474                |
| Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm    | 505                |
| Inschuifhoogte boven vloer in mm                | 216                |
| Nettogewicht [kg]                               | 72                 |
| Brutogewicht in kg                              | 79                 |
| Maximale vloerbelasting in N                    | 1200               |
| Emissiewaarde                                   |                    |
| Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)       | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Geluidsvermogen (LwA)                           | 57,0               |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur              | 1,08               |
| Programma's                                     |                    |
| Sf Special                                      | •                  |
| Sf Special Plus                                 | •                  |
| Vario Chem                                      | •                  |
| Rekuitvoering                                   |                    |
| Zonder rekken                                   | •                  |
| Uitvoering                                      |                    |
| Drogen                                          | zonder             |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal     | •                  |
| Zoutreservoir in de deur                        | •                  |
| Optische interface                              | •                  |
| Veel accessoires (naar keuze)                   | •                  |
| Aansluitmogelijkheden                           |                    |
| Externe doseermodule voor vloeibaar wasmiddel   | •                  |
| Normen, keur- en kenmerken                      |                    |
| CE                                              | •                  |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | •                  |
| EMC                                             | •                  |
| Bescherming tegen vonken                        | •                  |
| VDE                                             | •                  |
| DIN 10512                                       | •                  |
| EN 1717                                         | •                  |