

Ontworpen voor optimaal comfort voor een hele reeks toepassingen..

- Uiterst soepel en comfortabel pak
- Ideaal voor militaire operaties, ordediensten en reddingsteams van de brandweer waarbij soepelheid heel belangrijk is
- Binnennaden gestikt en getapet
- Gevulkaniseerde naden aan de buitenkant
- Buitenkant in geval van besmetting gemakkelijk schoon te maken
- Gemakkelijk ter plaatse te repareren om onderbrekingen tot een minimum te beperken

Sectoren

- Ordediensten
- Brandweer en reddingsteams
- Defensie
- Recreatief duiken

Toepassingen

- Reddings- en bergingsoperaties onder water
- Calamiteitenbeheersing
- Inspectieduiken
- Onderhoudsinspectie
- Militaire duikoperaties



VIKING

PROTECH II

Soepel droogpak geschikt voor uiteenlopende toepassingen

PRODUCTINFORMATIE

Productmateriaal	Mix van natuurlijk en synthetisch rubber (NR/EPDM) op een elastische polyamide/elastaanvoering.
Designeigenschappen	Opening aan de achterkant.
Naadtype	Binnenkant: aan elkaar genaaid met een elastische band voor de veiligheid. Buitenkant: ge vulkaniseerd met 25 mm breed rubber tape.
Overzicht normen	<ul style="list-style-type: none">• EN 14225-2:2017• BIO-goedgekeurd voor micro-organismen• HZ chemisch goedgekeurd
Productreferentie	PROTECH II
Land van oorsprong	Litouwen
Gewicht	Het materiaal weegt in totaal 1250 3 100 g/m ²
Nekafdichting	Standaard uitgerust met een Surveyor latex nekafdichting. Optie: VIKING™ Quick Neck-systeem, waardoor kapotte afdichting snel kan worden vervangen.
Rits	Niet-magnetisch voor zware toepassingen; Lengte 90 cm. De rits loopt over de schouders.
Manchetten	Standaard uitgerust met Latex PRO-manchetten. Opties: Een rubber manchet met ringsysteem of het VIKING™ Bajonetringsysteem. Beide systemen zijn geschikt voor rubber handschoenen.
Schoeisel en bevestigingen	Neopreen laarzen met een 5 mm dikke rubber coating. De laarzen zijn voorzien van een slipwerende buitenzool en klem op de hiel voor de zwemvliezen. Alternatieve opties zijn beschikbaar.
Inbegrepen bij elke levering	Elk pak wordt geleverd met bretels, draagtas, gebruikershandleiding, reparatieset en onderhoudsmateriaal voor de rits.
Versterkingen	Plaatsen met een groter risico op slijtage zijn voorzien van extra lagen rubber met slipwerend reliëf. De schouders, rits en tailleband zijn versterkt. De versterking op de broek loopt rond de dijen over de voorkant van de benen door tot aan de laarzen.
Schoeisel en bevestigingen	Neopreen laarzen met een 5 mm dikke rubber coating. De laarzen zijn voorzien van een slipwerende buitenzool en klem op de hiel voor de zwemvliezen. Alternatieve opties zijn beschikbaar.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.