


*VTN TITAN XL

ADEMLUCHT AANHANGER



TITAN XL
BREATHING AIR SYSTEM BY VTN



IJZERWEG 67, 5342 LX OSS * NEDERLAND

+31 (0)412 69 55 55

SALES@VTN.NL * WWW.VTN.NL

VTN TITAN XL ADEMLUCHT AANHANGER

De VTN Titan XL is een compacte robuuste ademlucht aanhanger welke gemakkelijk te bedienen is en een indrukwekkende hoeveelheid ademlucht biedt.

Met twee ademluchtcilinders van elk 140 liter/300 bar, levert deze ademlucht aanhanger een totale ademluchtcapaciteit van 84.000 liter.

De Titan XL is uitgerust met een bedieningspaneel voorzien van vier Cejn female ademluchtaansluitingen, waarop u uw ademluchtslangen kan aansluiten.

De Titan XL is uiterst geschikt voor snelle interventies en situaties waar ademluchtsystemen met compressoren niet ingezet mogen/kunnen worden, maar waar wel behoefte is aan een langdurige ademluchtvoorziening.

Speciaal ontworpen voor vervoer over de openbare weg, is de Titan XL uitgerust met een gepoedercoat stalen veiligheidsframe welke de ademluchtcilinders stevig verankert in de aluminium aanhanger. De aanhanger is voorzien van een reminrichting voor extra veiligheid.

Het bedieningspaneel, met duidelijke gegraveerde lijndiagrammen en teksten, geeft alle relevante informatie en maakt bediening eenvoudig.

Het bedieningspaneel kan worden gepersonaliseerd met uw bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam. Alle afsluiters, manometers en flowmeters zijn geïntegreerd in het geanodiseerd aluminium bedieningspaneel.

De Titan XL voldoet aan de CE-markering volgens PED 2014/68/EU, is PED gekeurd en voldoet aan de SIR-richtlijnen categorie B2/B3.

Als optie is het mogelijk de Titan XL uit te breiden met een back-up voorziening.

Hierbij wordt er één ademluchtcilinder van 50 liter/300 bar toegevoegd aan het frame in de aanhanger.

Op deze wijze wordt een back-up voorziening gecreëerd met een extra capaciteit van 15.000 liter ademlucht.

VTN TITAN XL TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Een geremde aluminium aanhanger met een maximaal laadvermogen van 1350 kg.
- Voorzien van een gepoedercoat stalen veiligheidsframe met twee 140 liter/300 bar ademluchtcilinders.
- Instelbaar reduceerventiel achter het paneel geplaatst om ongeautoriseerde aanpassingen te voorkomen.
- Uitgerust met mechanische restdruksignalering doormiddel van een fluitsignaal (95 dB op 1 meter).
- Luchtlevering per ademluchtaansluiting is meer dan 200 liter per minuut.
- CE-markering en PED gekeurd door LQRA.
- Het bedieningspaneel bevat een staal gecoate aardingshaspel met aardklem en 15 meter staalkabel.
- Centrale vul aansluiting voor het gelijktijdig vullen van beide ademluchtcilinders.
- Inclusief reservewiel en verzwaard neuswiel.
- Aan de achterzijde is de aanhanger voorzien van twee steunpoten.
- Het bedieningspaneel is uitgerust met een hogedruk manometer voor de bufferdruk en een centrale afsluiter voor het afsluiten van de ademluchtcilinders.
- Elke ademluchtaansluiting is voorzien van een flowmeter, manometer, afsluiter en Cejn female koppeling.