


3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen

Belangrijkste voordelen:



Comfortabel

- ▶ Het eerste traagschuim in deze toepassing zorgt voor een zekere en comfortabele pasvorm
- ▶ Zacht schuim zorgt voor een lage druk in de gehoorgang, voor een hoger draagcomfort



Handig

- ▶ Verkrijgbaar in uitvoeringen met en zonder koord
- ▶ Compatibel met 3M™ One Touch™ Pro Dispenser



Beschermend

- ▶ Past in de meeste gehoorgangen en biedt een betrouwbare afdichting
- ▶ Het blootliggende celoppervlak is bestand tegen beweging en helpt een effectieve afdichting te bewaren
- ▶ Zweet- en vochtbestendig voor een effectieve afdichting tijdens lange diensten
- ▶ Compatibel met 3M™ E-A-RFit™ Dual Ear Validatiesysteem dat de effectiviteit van de bescherming van de oordoppen meet

87 dB 98 dB (A)

94 dB - 105 dB (A)



3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen:



3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen met koord:

Aanbevolen voor geluidsniveaus binnen dit bereik.

Dempingswaarden

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Met koord								
Mf (dB)	21,7	23,7	26,1	30,4	30,1	33,8	42,6	42,1
sf (dB)	6,3	5,6	5,2	5,7	5,3	4,6	4,0	5,7
APVf (dB)	15,4	18,0	20,9	24,6	24,9	29,2	38,6	36,4
Zonder koord								
Mf (dB)	22,3	23,3	24,6	26,9	27,4	34,1	41,6	40,4
sf (dB)	5,4	5,3	3,6	5,4	4,8	3,1	3,5	6,4
APVf (dB)	16,9	18,1	20,9	21,5	22,6	30,9	38,1	34,0

Met koord: SNR = 29 dB. H = 30 dB. M = 26 dB. L = 23 dB.

Zonder koord: SNR = 28 dB. H = 30 dB. M = 24 dB. L = 22 dB.

Legenda

APVf (dB) = Mf - sf (dB)

Mf = gemiddelde dempingswaarde

sf = standaardafwijking

APVf = aangenomen beschermingswaarde

H = dempingswaarde hoge frequenties

M = dempingswaarde middelhoge frequenties

L = dempingswaarde lage frequenties

SNR = Single Number Rating (de waarde die wordt afgetrokken van het gemeten C-gewogen geluidsniveau L(C) teneinde het effectieve A-gewogen geluidsniveau binnen in het oor te schatten)

Materiaal

De volgende materialen worden gebruikt bij de vervaardiging van dit product:

Onderdeel	Materiaal
Oordop	Gepatenteerd polymeertraagschuim
Koord	Gerecycled polymeer

Bestelinformatie

Short ID	Beschrijving
3M™ E-A-R™ Classic™	
PP01002	3M™ Classic™ Oordoppjes, kussenverpakking
CC01000	3M™ Classic™ Oordoppen met koord
3M™ E-A-R™ One Touch Pro Dispenser	
391-0000	E-A-R One Touch Pro oordoppendispenser (alleen dispenser)
PD01001	3M™ Classic™ Oordoppen, navulflles
3M™ E-A-RFit™ Dual Ear Validatiesysteem	
393-1100	E-A-RFit Dual Ear Validatiesysteem
CLASSICP	3M™ Classic™ Oordoppen, pasvormtestoordoppen