



Olie

Lage chemische bescherming



Lichte toepassingen

Ultieme prestaties en comfort in vettige omstandigheden

- De eerste ultralichte HyFlex®-handschoenen die een coating met olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede voorwerpen combineert in één enkele uiterst beweeglijke en comfortabele handschoen.
- De HyFlex® 11-925 is voorzien van de door Ansell zelf ontwikkelde greeptechnologie die het risico op wegglijden in een dynamische omgeving beperkt.
- De voering is gemaakt van fijnmazig nylon- en spandexgaren waardoor de handschoen de drager het gevoel van een tweede huid geeft.
- Met haar unieke combinatie van bescherming, prestatie en soepelheid overbruggt deze handschoen de kloof met de 3/4 gecoate, olieafstotende handschoenen voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid, grotere vingergevoeligheid, betere greep op geoliede voorwerpen en extreem comfort.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Chemische sector
- Landbouw
- Olie en gas

Toepassingen

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Componenten assembleren en monteren
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Montage en demontage
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Vrachtwagens en voertuigen laden
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren

Kenmerken

- 11-925 is de eerste ultralichte HyFlex®-handschoen die een ¾-coating met olieafstotende eigenschappen en grip op vette voorwerpen combineert in één uiterst beweeglijke en comfortabele handschoen
- De HyFlex 11-925 is voorzien van de door Ansell zelf ontwikkelde griptechnologie die het risico op wegglijden in dynamische omstandigheden beperkt
- De voering is gemaakt van fijnmazig nylon- en spandexgaren die de drager het gevoel van een tweede huid geeft
- Deze unieke combinatie van bescherming, prestaties en soepelheid overbrugt de kloof met vorige generaties van olieafstotende handschoenen met ¾-coating voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid, gevoeligheid, meer grip op geoliede voorwerpen en extreem comfort

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdibutylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-925	Afwerking: 3/4-coating Coatingmateriaal: Nitril Voeringmateriaal: Nylon, Spandex Manchetstijl: Tricot manchet	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	205-250 mm/ 8.07-9.84 inches	Zwart	• 12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Technologieën



Touchscreen Compatible