



Olie

Lage chemische bescherming



Lichte toepassingen

Ultieme prestaties in vettige omstandigheden

- De HyFlex® 11-926 is de eerste lichte HyFlex®-handschoenen die een $\frac{3}{4}$ coating, olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede voorwerpen combineert in één enkele, soepele handschoen.
- De 11-926 beschikt over een duurzame coating die een zekere greep biedt in omgevingen met olie. De voering is gemaakt van nylonvezels met een zeer hoog aantal steken per inch. De $\frac{3}{4}$ coating biedt volledige bescherming van de vingerrug.
- Met haar unieke combinatie van bescherming, prestaties en soepelheid overbrugt deze handschoen de kloof tussen enerzijds de $\frac{3}{4}$ gecoate olieafstotende handschoenen voor algemeen gebruik van de vorige generatie met genaaide voeringen en anderzijds de nieuwste naadloze handschoenen met gecoate palm. De 11-926 verbetert de handschoenen van de vorige generatie met meer soepelheid, vingergevoeligheid en greep op geoliede voorwerpen en is bovendien sterker olieafstotend en duurzamer, met meer greep op geoliede voorwerpen.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Chemische sector
- Landbouw

Toepassingen

- Metaalbewerking en assemblage
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Componenten assembleren en monteren
- Laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen
- Gereedschap en verf vervangen
- Eindassemblage
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Opslag van grondstoffen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Binnenkomende goederen verwerken
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen

Kenmerken

- De 11-926 is de eerste lichte HyFlex®-handschoen die een ¾-coating, olieafstotende eigenschappen en grip op vette voorwerpen combineert in één enkele, soepele handschoen
- De HyFlex 11-926 is voorzien van de door Ansell zelf ontwikkelde griptechnologie die het risico op wegglijden in dynamische omstandigheden beperkt
- De voering is gemaakt van fijnmazig nylon- en spandexgaren die de drager het gevoel van een tweede huid geeft
- Deze unieke combinatie van bescherming, prestaties en soepelheid overbrugt de kloof met vorige generaties van olieafstotende handschoenen met ¾-coating voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid, gevoeligheid, meer grip op geoliede voorwerpen en extreem comfort

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdibutylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-926	Afwerking: ¾-coating Coatingmateriaal: Nitril Voeringmateriaal: Nylon Manchetstijl: Tricot manchet	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-260 mm/ 8.46-10.23 inches	Paars	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Technologieën



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



RIPEL™
Liquid Repellence Technology