

Voorheen bekend als: Nitrotough™N3500



Olie



Snijden



Middelzware toepassingen

Duurzame snijbestendige handschoenen met verbeterde grip, voor veilige, tactiele manipulatie

- **Verbeterde greep:** HyFlex® 11-947 industriële werkhandschoenen hebben een uitstekende greep dankzij de ANSELL GRIP™ coatingbehandeling
- **Verbeterde duurzaamheid:** De driekwart coating met FORTIX™ Abrasion Resistance Technology biedt ANSI/ISEA 105-2024 en EN ABRASION LEVEL 4 bescherming.
- **Verhoogde bescherming:** Dankzij de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie van deze HyFlex®-handschoenen halen deze handschoenen het ANSI/ISEA 105-2024 CUT A2 en EN ISO B niveau.
- **Overwogen esthetiek:** De coating van schuimnitril van de HyFlex® 11-947 PBM-handschoenen is olie- en vetbestendig, zodat ze langer meegaan.
- **Gecertificeerd schadevrij:** Ze hebben ook een Oeko-Tex®-certificaat, waardoor ze vrij zijn van schadelijke stoffen.
- **Gegarandeerd gemak:** De HyFlex® 11-947 veiligheidshandschoenen zijn ook verkrijgbaar in een verkoopverpakking, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gebruikt en opnieuw worden aangebracht.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrustingen
- Metaalproductie

Toepassingen

- Spuitgieten
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Gereedschap en verf vervangen

Voorheen bekend als: Nitrotough™N3500

Kenmerken

- **ANSELL GRIP™:** Industriële handschoenen met sterke, moeiteloze grip
- **FORTIX™ Schuurweerstand:** Biedt ANSI/ISEA 105-2024 en EN ABRASION LEVEL 4 bescherming
- **INTERCEPT™ snijweerstandsvazel:** Voor betere bescherming tegen snijwonden

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Technologieën



DMF free



Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



ANSI/ISEA 105-2024



4X42B



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-947	Afwerking: 3/4-coating Coatingmateriaal: Schuimnitril Voeringmateriaal: Glasvezel, Polyamide, Polyester Manchetstijl: Tricot manchet	13	7, 8, 9, 10	235-275 mm; 9,25-10,82 cm	Blauw	12 paar/zak, 12 zakken/karton