

BREATHING HOSE EN 14593



**HEALTHCARE &
MEDICAL**

Ademlucht



TOEPASSING

Toevoerslang voor frisse lucht naar ademmaskers en voor perslucht.

VOORDELEN

- ¹ Zeker en duurzaam.
- ¹ Hoog temperatuurbereik.
- ¹ Zeer flexibel.
- ¹ Slijtvaste buitenwand.
- ¹ Antistatisch.
- ¹ EN 14593/14594 goedgekeurd.

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Binnenwand: EPDM, zwart, glad.

Versteving: aramid, gevlochten.



Buitenwand: EPDM, zwart voor ID 7.2mm, zwart en groen voor ID 9.5mm, groen voor ID 20mm, glad.

Temperatuurbereik: -40°C tot +120°C.

Electrische eigenschappen: geleidende binnenwand en buitenwand,
 $10^3\Omega/m < R < 10^6\Omega/m$.

NORM/GOEDKEURING

EN 14593/14594.





ID mm	WANDDIKTE mm	BD mm	WERKDRUK bar	BARSTDRUK bar	BUIGRADIUS mm	GEWICHT kg/m	LENGTE m	TYPE	ARTIKEL	VOORRAAD (.) of min. hoeveelheid m
7.2 ±0.5	3.5	14.2 ±0.7	10	80	100	0.17	20	Black	5501733	∞
7.2 ±0.5	3.5	14.2 ±0.7	10	80	100	0.17	40	Black	5501734	∞
7.2 ±0.5	3.5	14.2 ±0.7	10	80	100	0.17	50	Black	5503734	1
7.2 ±0.5	3.5	14.2 ±0.7	10	80	100	0.17	80	Black	5501735	1
9.5 ±0.5	4.75	19.0 ±0.6	10	80	125	0.24	20	Black	5501736	∞
9.5 ±0.5	4.75	19.0 ±0.6	10	80	125	0.24	40	Black	5501737	1
9.5 ±0.5	4.75	19.0 ±0.6	10	80	125	0.24	50	Black	5503600	1
9.5 ±0.5	4.75	19.0 ±0.6	10	80	125	0.24	80	Black	5501738	1
9.5 ±0.5	4.75	19.0 ±0.6	10	80	125	0.24	40	Green	5600770	1
20.0 ±0.8	4.75	29.5 ±1.0	10	80	250	0.41	40	Green	5600538	1

Tolerantie in lengte: ±1% (ISO 1307 norm).

∞ Volgens beschikbaarheid.

Digital version

