AlphaTec®
Solvex®

# 37-695

**Uitstekende chemische bescherming tegen chemicaliën, met goede grip, pasvorm en comfort**

Voorheen bekend als: Solvex® 37-695

## Soepele chemisch bestendige handschoenen, geschikt voor een breed scala aan toepassingen

- **Geavanceerde bescherming:** Deze AlphaTec® handschoenen zijn geschikt voor zware reinigingstoepassingen. De nitril samenstelling en de dikte van 0,425 mm garanderen sterkte, chemische weerstand en bescherming tegen scheuren, perforaties en schuren.
- **Geoptimaliseerd comfort:** AlphaTec® 37-695 beschermende handschoenen zijn ook voorzien van interne katoenen vlokken, die de opbouw van zweet beperken en het draagcomfort verhogen.
- **Verbeterde grip:** Dankzij de omgekeerde ruitafwerking hebben deze duurzame werkhandschoenen een uitstekende grip in zowel droge als natte omgevingen.
- **Flexibiliteit verzekerd:** Door hun nitril samenstelling blijven ze flexibel en beweeglijk, voor eenvoudiger dagelijks gebruik.

### Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Voedselverwerking
- Metaalproductie
- Energie
- Chemische sector

### Toepassingen

- Onderdelen naar de productielijn overbrengen
- Lassen
- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Smederijwerkzaamheden
- Algemeen loodgieterswerk
- Binnenkomende goederen verwerken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Toezicht op werking
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Tests uitvoeren
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen

- Gereedschap of robots verven en

# AlphaTec® Solvex®

# 37-695

## Uitstekende chemische bescherming tegen chemicaliën, met goede grip, pasvorm en comfort

**Voorheen bekend als: Solvex® 37-695**

### Kenmerken

- 0,425 mm nitrilverbinding: verbeterde sterkte en chemische weerstand
- Katoenvlok: Vermindert de opbouw van transpiratievocht, voor langdurig comfort
- Omgekeerde ruitafwerking: Voor beschermende handschoenen met betere grip

### Chemische vulkanisatieversnellers

- Mercaptobenzothiazole
- Zinkdiëthyldithiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

### Prestatienormen




0493 4101A AJKLPT

### Specificaties

| MERK \| VARIANT | BESCHRIJVING | MAAT | LENGTE | KLEUR | VERPAKKING |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaTec® Solvex® 37-695 | Liner Material: n.v.t. Coating Material: Nitril | 7, 8, 9, 10, 11 | 380 / 15 | Groen | • 12 paar per polyester zak, 6 polyester zakken per karton |

VTN.nl *VEILIGHEIDSTECHNIEK NEDERLAND

Veiligheidstechniek Nederland BV
IJzerweg 67
5342 LX Oss (Nederland)
sales@vtn.nl | +31 (0)412 695 555

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Ansell