

Voorheen bekend als: Neptune®Kevlar®70-215



Snijden



Hitte



Zware toepassingen

DuPont™ Kevlar® handschoenen bieden superieure mechanische bescherming en snijweerstand

- **Geavanceerde bescherming:** De HyFlex® 70-215 industriële handschoenen voor lichte toepassingen zijn gemaakt van 100% DuPont™ Kevlar®-materiaal. Ze bieden een zeer hoge verhouding snijweerstand/gewicht en beschermen tegen scherpe randen van metalen, keramiek, glas en andere materialen.
- **Verhoogde duurzaamheid:** De Neptune® coating van deze beschermende handschoenen stoot vloeistoffen af, waardoor de Kevlar®-strengen niet beschadigd raken en langer meegaan.
- **Extra bescherming:** De versterkte duimuiteinden van de HyFlex® 70-215 werkhandschoenen verhogen hun duurzaamheid en schuurweerstand, waardoor het risico op verwondingen op de werkplek afneemt.
- **Verbeterde functies:** Deze handschoenen voor handbescherming maken gebruik van de Terry Loop-techniek om de warmte-isolatie te verbeteren, terwijl hun dikkere wand een hoge schokabsorptie biedt zonder aan beweeglijkheid in te boeten.
- **Praktischer:** Deze veiligheidshandschoenen hebben een omkeerbaar ontwerp, waardoor ze aan beide handen kunnen worden gedragen, en zijn ambidexter, volledig wasbaar en kunnen vele malen worden hergebruikt, waardoor de vervangingskosten lager zijn.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrustingen

Toepassingen

- Metaalbewerking en assemblage
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden
- Structurele en carrosserieonderdelen vastpakken
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Retoucheren

Voorheen bekend als: Neptune®Kevlar®70-215

Kenmerken

- **100% DuPont™ Kevlar® materiaal:** Hoge snijweerstand verzekerd
- **Neptune® coating:** Voor handbescherming handschoenen met vloeistofafstoting
- **Versterkte duimrand:** Verhoogde slijtvastheid en duurzaamheid

Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Technologieën

Kevlar®

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	VERPAKKING
HyFlex® 70-215	Voeringmateriaal: Kevlar® Manchetstijl: Tricot manchet	7	7, 8, 9, 10	230 - 280 mm/ 8,5-10,23 inch	• 12 paar per zak; 12 zakken per karton