

## SUPER Type T

Comfortabele, soepele, duurzame chemische barrière, type 1/niveau B-bescherming

### Extreem comfortabel en duurzaam, gasdicht pak met hoge chemische bescherming voor industriële toepassingen.

- Biedt uitzonderlijke bescherming tegen basen, sterke zuren (bijv. waterstofchloride), petrochemische producten, gechloreerde oplosmiddelen, aromatische verbindingen en olie
- Combinatie van antistatisch butylrubber met een Viton® topcoating voor uitzonderlijke weerstand tegen een hele reeks chemische stoffen
- Maximale kracht en duurzaamheid, maar toch zacht en soepel voor meer draagcomfort van de gebruiker
- Goedgekeurd voor gebruik in een explosieve omgeving
- Model voor een buiten gedragen ademluchttoestel, geschikt voor werkzaamheden in nauwe ruimtes

#### Sectoren

- Voedselverwerking
- Biowetenschappen
- Chemische sector
- Industrie
- Brandweer en reddingsteams
- Ordediensten

#### Toepassingen

- Installaties en machines onderhouden
- Noodsituaties in de fabriek
- Onverwacht lekken of morsen
- Onbedoelde vrijgave van giftige gassen
- Reactie op biologisch gevaar
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Tanks schoonmaken
- CBRN-calamiteiten
- Chemische lekken
- Reddingsdiensten
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen



### PRODUCTINFORMATIE

<b>Productmateriaal</b>	Buitenlaag: butylrubber met een toplaag van een Viton rubbercoating op polyamide Binnenlaag: butylrubber
<b>Naadtype</b>	Dubbel gestikte naden met gelijmde tape aan de binnen- en buitenkant
<b>Designeigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model voor een buiten gedragen ademluchttoestel met gezichtsafdichting zonder bult (type T), ademluchttoestel wordt buiten het pak gedragen.</li> </ul>
<b>Overzicht normen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 943-1:2015 en EN 943-1/FprA1:2018</li> <li>• EN 943-2:2002 en FprEN 943-2:2018</li> <li>• EN 1073-2:2002 (bescherming tegen radioactieve deeltjes)</li> <li>• EN 14126:2003 (bescherming tegen besmettelijke agentia)</li> <li>• EN 1149-5:2008 (antistatisch materiaal)</li> <li>• Goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zones 0, 1, 2/20, 21, 22 en chemische groepen IIA, IIB, IIC</li> <li>• SOLAS</li> </ul>
<b>Productreferentie</b>	SUPER Type T
<b>Maten</b>	XXS - XXXL
<b>Vizier en gezichtsafdichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anatomisch gevormde rubber gezichtsafdichting</li> </ul>
<b>Ventilatie</b>	Ventilatiesysteem standaard inbegrepen. Houdt de overdruk in het pak constant voor de veiligheid van de drager. Het AlphaTec® regelventiel MklI heeft 3 ventilatiestanden (2, 30 en 100 l/min) plus een nul-/uitstand. CEJN 221 mannelijke koppeling voor bevestiging met het onafhankelijk zuurstofapparaat (hiervoor heb je een aparte aansluitslang nodig). Eén overdrukventiel op de borst.
<b>Rits</b>	AlphaTec® HCR-rits met een barrièrefilm voor extra chemische weerstand. De rits sluit van boven naar beneden voor extra veiligheid en wordt beschermd door een flap/spatflap.
<b>Schoeisel en bevestigingen</b>	Ingenaaide sokken/korte laarsjes van hetzelfde materiaal als het pak. Eventueel ook verkrijgbaar met vaste zwarte veiligheidslaarzen van nitrilrubber met Europese goedkeuring als brandweerlaarzen. De laarzen zijn bevestigd met een ergonomisch ontworpen ringverbinding, zodat je ze eenvoudig kunt verwisselen.
<b>Inbegrepen bij elke levering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 AlphaTec® Minikap om het inlekken tussen het masker en de gezichtsafdichting tegen te gaan in geval van jet spray van achteren</li> <li>• 1 paar katoenen binnenhandschoenen voor comfort</li> <li>• 2 extra borgpennen voor het bajonetingsysteem voor handschoenbevestiging</li> <li>• 1 verpakking Molycote-smeermiddel voor de O-ringen in het bajonetingsysteem voor handschoenbevestiging</li> <li>• 1 vetstik om de rits te smeren</li> <li>• 1 paar siliconen oversokken voor comfort (alleen voor pakken met ingenaaide sokken)</li> <li>• 1 kleerhanger</li> <li>• 1 AlphaTec®-opbergzak</li> </ul>
<b>Gewicht</b>	Approx. 5.0 kg/11 lbs for a suit size L with sewn-in socks. Attached boots add approx. 2 kg/4.5 lbs.
<b>Optionele eigenschappen en accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heupgordel, intern</li> <li>• D-ring om kleine meetinstrumenten, gereedschappen &amp; apparatuur te bevestigen</li> <li>• Persoonlijke opschriften bijv. getallen, letters, logo's</li> <li>• AlphaTec® #58-800 overhandschoen voor extra snij- en perforatieweerstand</li> <li>• AlphaTec® Afdekking voor onafhankelijk zuurstofapparaat</li> <li>• Meer accessoires zijn beschikbaar op aanvraag</li> </ul>
<b>Land van oorsprong</b>	Litouwen

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.